

Descripción

Aceite Engranajes Filante

WS 1000 G/50 es un lubricante universal semisintético para todo tipo de engranajes industriales o de automoción.

Características

- Gracias a sus aditivos filantes especiales, forma una película de protección entre las partes metálicas reduciendo la fricción y garantizando que el equipo trabaje más refrigerado.
- Es extremadamente resistente al agua, evitando la oxidación.
- Sus altas cualidades de enlace aseguran la presencia de lubricante en la totalidad del tren de engranajes.
- Excelentes propiedades lubricantes en un amplio rango de temperatura: de -42°C a +204°C.
- Multigrado: muy buena lubricación a cualquier temperatura.
- Propiedades de Extrema Presión y antidesgaste reforzadas.
- Propiedades antiespumantes.
- Cumple y excede con las exigencias europeas y americanas tal como "API GL 5, MIL.L.21-05 D", SAE 80W90.
- La constancia en servicio de las características de WS 1000 G/50, permite los más largos intervalos para los cambios.

Aplicaciones

- Reductores, cajas de cambio y engranajes industriales o de automoción.



Datos Técnicos

Característica	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1000 G/50	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Rojo	----
Olor	----	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	150	DIN 51562
Viscosidad cinemática a 100°C	cSt	17	DIN 51562
Punto de congelación	°C	-42	DIN ISO 3016
Punto de inflamación	°C	280	DIN ISO 2592
Temperatura de operación	°C	-42° a +204	----
Índice de viscosidad	----	98	NF T 60136

