

Descripción

Aceite Cadenas 100% sintético H1

WS 1070 G/100 EPA es un aceite sintético de alto rendimiento para la lubricación de cadenas. Fórmula con paquete extra de aditivación que le confiere una alta adhesividad a las superficies metálicas.

Certificado para su uso en industria alimentaria y farmacéutica.

Características

- Características antidesgaste.
- Extraordinaria resistencia al vapor, agua caliente y agua fría.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Mejor servicio de lubricación.
- Alta estabilidad oxidante y térmica.
- Alto índice de viscosidad.
- Alta adhesividad eliminando el riesgo de descuelgue y contaminaciones.
- Miscible con aceites minerales y lubricantes basados en éster.

Aplicaciones

- Para lubricación de cadenas de todo tipo en la industria alimentaria. Por ejemplo: en mataderos, cadenas aéreas, plantas de pasteurización, hornos de secado, hornos de cocción, etc.

Modo de empleo

- Puede aplicarse mediante sistemas automáticos de pulverización aire/aceite o manualmente con aceitera o pincel.
- Ajustar la dosificación según necesidad de lubricación.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado H1** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto incidental con el alimento en áreas de procesamiento.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1070 G/100 EPA	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Incoloro transparente	----
Olor	----	Neutro	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	100	ASTM D-445
Punto de congelación	°C	-50	DIN ISO 3016
Punto de inflamación	°C	265	DIN ISO 2592
Carga de soldadura, 4 bolas	mm	0,34	ASTM D-2783
Rango de temperatura	°C	-40 a +220	----