

Descripción

Aceite H1 100% Sintético Altas Cargas

WS 1070 S/20 es un lubricante de alto rendimiento y alta viscosidad, formulado con aceite sintético de última generación que incorpora un sofisticado paquete de aditivos, para proporcionar una protección de larga duración contra la fricción, el desgaste, la corrosión y la temperatura.

Más efectivo que cualquier lubricante convencional, aumentando la vida y la eficacia de los equipos lubricados bajo condiciones extremas de trabajo.

Apto para utilizar en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Características

- Alta duración en condiciones extremas de trabajo.
- Alto poder antidesgaste.
- Reduce el coeficiente de fricción, alargando la vida de los equipos.
- Alto índice de viscosidad.
- Extrema resistencia al agua fría, caliente, salada y humedad.
- Muy buena compatibilidad con sellos, retenes y plásticos.
- Lubrica en un amplio intervalo de temperaturas, -5°C a +210°C.
- Neutro frente a metales, incluido aluminio y cobre.

Aplicaciones

- | | |
|--|------------------------------|
| • Cadenas de todo tipo
(hornos de secado, hornos de cocción). | • Superficies deslizantes. |
| • Calandras. | • Bisagras. |
| • Cojinetes. | • Herramientas de precisión. |
| • Cables. | • Cremalleras. |
| • Rodillos. | • Engranajes abiertos. |
| | • Coronas de giro. |

Modo de empleo

- Agitar bien el aerosol antes de usarlo.
- Rociar una fina película para proteger y lubricar las superficies.
- Relubricar periódicamente para un correcto mantenimiento preventivo.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado H1** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto incidental con el alimento en áreas de procesamiento.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1070 S/20	----
Estado	----	Líquido viscoso	----
Color	----	Claro transparente	----
Olor	----	Inodoro	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	3200	ASTM D-445
Índice de viscosidad	----	160	ISO 2909
Punto de congelación	°C	-9	DIN ISO 3016
Temperatura de operación	°C	-5 a +210	160