

Descripción

Aceite Compresores Sintético

WS 1210 G/09 es un aceite sintético “long-life” a base de hidrocarburos sintetizados PAO para la lubricación de compresores rotativos a paletas y tornillo. Está formulado con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antidesgaste, que le confieren gran estabilidad química, larga duración y buen poder lubricante.

Características

- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Alto índice de viscosidad y bajo punto de congelación.
- Gran estabilidad química y térmica.
- Propiedades antiespumantes.
- Buena demulsibilidad.

Aplicaciones

- Compresores, soplantes y bombas de vacío.
- Cojinetes, rodamientos, variadores, etc. en baño de aceite o circulación. Cojinetes sinterizados.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1210 G/09	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Transparente	----
Olor	----	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	46	ASTM D-445
Índice de viscosidad	----	150	ISO 3448
Punto de inflamación	°C	>245	ASTM D-92
Punto de congelación	°C	<-63	ASTM D-97
Tiempo de trabajo	Horas	8.000	----