

Descripción

Aceite Sintético Bombas de Vacío

WS 1215 G es un aceite sintético “long-life” a base de hidrocarburos sintetizados PAO, para la lubricación de bombas de vacío y soplantes. Está formulado con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antidesgaste, que le confieren gran estabilidad química, larga duración y un buen poder lubricante. Disponible en varias viscosidades ISO.

Características

- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Alto índice de viscosidad y bajo punto de congelación.
- Gran estabilidad térmica y química.
- Propiedades antiespumantes.
- Buena demulsibilidad.

Aplicaciones

- Bombas de vacío y soplantes.
- Cojinetes, cojinetes sinterizados, rodamientos, variadores, etc. en baño de aceite o circulación.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Valor Típico	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1215 G/09	WS 1215G/10	WS 1215G/11	----
Estado	----	Líquido	Líquido	Líquido	----
Color	----	Claro	Claro	Claro	----
Olor	----	Característico	Característico	Característico	----
Densidad	g/cm ³	0.85	0.84	0.85	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	46	68	100	ASTM D-445
Índice de viscosidad	----	>135	>138	>147	ASTM D-2270
Punto de congelación	°C	<-30	<-53	<-38	ASTM D-97
Punto de inflamación	°C	>200	>245	>220	ASTM D-92
Demulsibilidad ml. aceite/agua. Emulsión en min.	----	38/40/2 (20)	38/40/2 (20)	38/40/2 (20)	ASTM D-1401
Corrosión Lamina Cobre	----	1b	1a	1a	ASTM D-130