

Descripción

Aceite Especial Guías

WS 1302 G es un aceite formulado para la lubricación de guías y engrase general sin salpicadura. Contiene un seleccionado paquete de aditivos antioxidantes, filantes y de extrema presión.

Características

- Excelente para guías horizontales y verticales.
- Aditivos especiales que garantizan una excelente lubricación de guías con avances uniformes y sin vibraciones.
- Extrema untuosidad y adherencia garantizan una perfecta lubricación en el arranque de la máquina.
- Su especial fórmula garantiza una película continua en las áreas de fricción.
- Muy buena resistencia a la oxidación y corrosión.
- Alta capacidad de cargas y propiedades antidesgaste.

Aplicaciones

- Guías horizontales y verticales de maquinaria.
- Herramientas.
- Husillos.
- Correderas.
- Cadenas.
- Excéntricas.
- Levas.
- Como aceite de engrase general para unificar productos y reducir stocks innecesarios.

Modo de empleo

- Se puede aplicar mediante sistemas automáticos de engrase, semi automáticos y engrase manual.
- En guías horizontales se suelen emplear viscosidades bajas: WS 1302 G/08 y G/10.
- En guías verticales se emplean viscosidades altas: WS 1302 G/13.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Valor Típico	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1302 G/08	WS 1302 G/10	WS 1302 G/13	----
Estado	----	Líquido	Líquido	Líquido	----
Color	----	Amarillento	Amarillento	Amarillento	----
Olor	----	Característico	Característico	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	32	68	220	ASTM D-445
Punto de congelación	°C	-21	-15	-12	ASTM D-97
Punto de inflamación	°C	215	220	270	ASTM D-92
Temperatura de operación	°C	-15 a +140	-10 a +150	-5 a +150	----