

Descripción

Aceite Engrase Adherencia Extrema

WS 1306 G/22 es un aceite altamente viscoso y adherente para la lubricación de cadenas y mecanismos que se encuentran al aire libre y que están expuestos a la acción del agua fría y caliente. Soporta muy altas cargas.

Características

- Gran adherencia, no gotea.
- Insonorizante.
- Gran protección anticorrosiva.
- Alto poder hidrófugo al contener aditivos especiales “WD” (Water Displacement).
- Excelente poder lubricante.
- Contiene aditivos especiales de EP evitando los rozamientos y alargando la vida del equipo.
- Debido a sus componentes de gran adelanto tecnológico, alarga los periodos de engrase.

Aplicaciones

- Cadenas de transmisión pesadas y expuestas a la agresión del agua.
- Cadenas de maquinaria de obras públicas.
- Cadenas de transporte.
- Cadenas agrícolas.
- Cadenas de puertos.
- Cojinetes lisos a baja velocidad de sectores textil, papel, madera, alimentación y bebidas.
- Siderurgia.
- Laminación.

Modo de empleo

- Engrase con pincel, bomba manual, semicárter o baño.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1306 G/22	----
Estado	----	Líquido viscoso	----
Color	----	Ámbar	----
Olor	----	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	4200	ASTM D-445
Punto de congelación	°C	-6	ASTM D-97
Punto de inflamación	°C	280	ASTM D-92
Temperatura de operación	°C	-2 a +150	----
Carga de soldadura	Kg	Mín 200	IP-239