

Descripción

Lubricante Alta Adhesividad

WS 1306 S/17 es un aceite EP altamente viscoso y adherente para la lubricación de cadenas y mecanismos pesados que se encuentran al aire libre y que están expuestos a la acción del agua fría y caliente. Soporta muy altas cargas.

Características

- Gran adherencia, no gotea.
- Insonorizante.
- Gran protección anticorrosiva.
- Alto poder hidrófugo al contener aditivos especiales “WD” (Water Displacement).
- Excelente poder lubricante.
- Contiene aditivos especiales de EP evitando los rozamientos y alargando la vida del equipo.
- Debido a sus componentes de gran adelanto tecnológico, alarga los periodos de engrase.

Aplicaciones

- | | |
|--|-----------------------|
| • Cadenas de transmisión. | • Cadenas agrícolas. |
| • Cadenas de maquinaria de obras públicas. | • Cadenas de puertos. |
| • Cadenas de transporte. | • Guías, etc. |

Modo de empleo

- Agitar bien antes de usar. Se recomienda limpiar bien las piezas antes de usar el producto.
- Aplicar una fina capa sobre las piezas a lubricar, no aplicar en exceso.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1306 S/17	----
Estado	----	Líquido viscoso	----
Color	----	Ámbar	----
Olor	----	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	1000	ASTM D-445
Punto de fluidez	°C	-6	ASTM D-97
Punto de inflamación	°C	338	ASTM D-92
Temperatura de operación	°C	-6 a +150	----