

Descripción

Aceite Alta Temperatura + Antifricción

WS 1330 S/15 Works es un aceite 100% sintético de alta viscosidad con aditivos exclusivos **WS Works**. Aunque está formulado principalmente para la lubricación de cadenas, gracias a su versatilidad puede aplicarse en guías, bisagras, sinfines y cables con total garantía.

Ofrece unos resultados excelentes en cuanto a duración de las cadenas (hasta 5 veces más). Garantiza un bajo coeficiente de fricción, menor consumo de energía, menor desgaste, alta resistencia al agua y estabilidad a la alta temperatura.

Características

- Soporta temperaturas de -38° a 280°C.
- Excelente protección al desgaste.
- Extremadas propiedades a elevadas cargas.
- Baja evaporación a altas temperaturas.
- Alta estabilidad a la oxidación.
- Buenas características de deslizamiento, penetra entre los espacios de las cadenas.
- Excepcional lubricación y efecto separador.
- Reduce el coeficiente de fricción al mínimo.
- Protege contra la corrosión.
- Alto índice de viscosidad, estable a cambios de temperatura.
- Película antiestática que repele el polvo.

Aplicaciones

- Cadenas industriales de todo tipo, por ejemplo: en plantas de pasteurización, hornos de secado, hornos de lacado, industria textil, y otras líneas de montaje y equipos de embalaje.
- Cadenas de carretillas.
- Cadenas transportadoras.
- Cadenas de motocicletas.
- Cadenas de Karts.
- Guías, sinfines, cables, bisagras, etc.

Modo de empleo

- Agitar bien antes de usar. Se recomienda limpiar bien las piezas antes de usar el producto.
- Aplicar una fina capa sobre las piezas a lubricar, no aplicar en exceso.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1330 S/15 Works	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Marrón claro	----
Olor	----	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	460	ASTM D-445
Índice de viscosidad	ISO	125	DIN 2909
Punto de inflamación	°C	-36	----
Punto de congelación	°C	-38	----
Temperatura de operación	°C	-38 a +280	----
Tiempo de vida del producto	años	5	----