

Descripción

Aceite Alta Temperatura + Cerámica

WS 1333 S/E-06 es un lubricante sintético de alto rendimiento que incorpora un sofisticado paquete de aditivos cerámicos **E-06** de última generación, para proporcionar protección de larga duración contra la fricción, el desgaste y la corrosión.

Aumenta considerablemente la vida de los equipos y mecanismos tratados, especialmente bajo condiciones extremas de presión, ambientales y de alta temperatura.

Características

- La adición del aditivo cerámico reduce el coeficiente de fricción entre metales al mínimo.
- Alta resistencia a situaciones extremas de presión.
- Mejora los lubricantes convencionales bajo condiciones extremas de trabajo.
- Penetra y desplaza la humedad dejando una película protectora.
- Incorpora válvula de 360° para aplicar en cualquier posición y tubo de extensión.
- Propelente CO₂, contenido de producto activo 97%.
- Extremada estabilidad a la temperatura.
- Excelente protección al desgaste y propiedades de soportar altas cargas.
- Baja evaporación a altas temperaturas.
- Muy adherente, no gotea.
- Protege contra la corrosión y la oxidación.
- Alto punto de inflamación y combustión.
- Excelentes características de deslizamiento.
- Compatible con sellos y retenes.
- Acción limpiadora de cadenas.
- Excepcional efecto lubricante y de separación.
- Seguro en todos los metales y aleaciones.
- Libre de PFAS: seguro para el medio ambiente.

Aplicaciones

- Cojinetes.
- Cadenas.
- Juntas de bola y cubo.
- Cables.
- Llaves y troqueles.
- Rodillos.
- Bisagras.
- Barras guía.
- Poleas.
- Herramientas de corte.
- Superficies deslizantes.
- Herramientas de precisión.
- Válvulas.
- Transmisiones de cadena.
- Engranajes.
- Motores.

Modo de empleo

- Agitar bien antes de usar.
- Rociar una película fina para proteger y lubricar las superficies. Dejar pasar un breve espacio de tiempo para que penetre el producto.
- Cuando sea aplicado en partes muy corroídas, primero rasar con un cepillo de alambre. Utilizar el tubo de extensión para alcanzar zonas de difícil acceso.
- Repetir la aplicación a periódicamente para asegurar un óptimo mantenimiento preventivo.
- Si fuera necesario el lubricante puede ser retirado con WS 3000 S ó WS 3015 S.
- No aplicar sobre equipos conectados. Utilizar en áreas bien ventiladas.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1333 S/E-06	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Ámbar transparente	----
Olor	----	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	100	ASTM D-445
Punto de inflamación	°C	272	----
Temperatura de operación	°C	-30 a 250	----
Espesor película tras 24h a 20°C	mm	10 - 15	----
Test Niebla salina	horas	90	----