

Descripción

WS 1352 S/10 es un lubricante de engrase general para aplicaciones donde pueda existir un contacto accidental con productos alimenticios.

Formulado con aceites base medicinales y aditivos anticorrosivos y protectores del desgaste.

Homologado para su uso en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Características

- Olor y sabor neutro.
- Buena resistencia al agua.
- Excelentes propiedades de protección corrosiva.
- Buena resistencia a las cargas, reduce el desgaste.
- Compatible con aceites minerales.
- Película fina, larga y duradera.
- Libre de sustancias que son dañinas para la salud.

Aplicaciones

- Cadenas.
- Ejes.
- Bisagras.
- Rodillos.
- Cintas transportadoras de alimentos.
- Guías.

Modo de empleo

- Para lograr una máxima efectividad es conveniente que la superficie de aplicación esté completamente limpia, exenta de grasa o polvo.
- Agitar ligeramente el aerosol antes de usar.
- Pulverizar a una distancia de 25-30 cm. Con una sola aplicación se consigue una capa fina y uniforme, que en la mayoría de los casos resulta suficiente.
- Para conseguir una buena pulverización y un mejor aprovechamiento, deberá aplicarse a temperatura ambiente.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado H1** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto incidental con el alimento en áreas de procesamiento.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1352 S/10	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Claro	----
Olor	----	Inodoro	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	68	ASTM D-445
Índice de viscosidad	----	100	ISO 2909
Punto de anilina	°C	-18	DIN ISO 3016
Densidad 20°C	Kg/m ³	866	DIN 51757
Punto de inflamación	°C	246	DIN ISO 2592
Temperatura de operación	°C	-10 a +150	----
Ensayo FZG Test A/8.3/90	----	12	DIN 51354