

Descripción

Lubricante Desmoldeante 3H

WS 1366 G es un lubricante y desmoldeante formulado con aceites atóxicos, certificado en categoría 3H, apto para contacto permanente con alimentos.

Características

- Alta estabilidad a la oxidación, no forma residuos ni lacas.
- Por su alto índice de viscosidad y bajo punto de fluidez, lubrica eficazmente los mecanismos en un amplio intervalo de temperaturas.
- Protección contra la fricción y el desgaste.
- Buena capacidad de desemulsión que facilita la separación del agua.
- Neutro frente a materiales metálicos, incluso aleaciones de aluminio y cobre.
- No ataca a las juntas o conducciones debido a su ausencia total de carbonos aromáticos.

Aplicaciones

- De aplicación en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética, en maquinaria que presente riesgo de contaminación del producto con el lubricante.
- Excelente desmoldeante para todo tipo de procesos.
- Lubricación de cadenas.
- Antioxidante de superficies.
- Protector de placas y cuchillas.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado 3H** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto permanente con alimentos.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1366 G	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Incoloro transparente	----
Olor	----	Inodoro	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	15	ASTM D-445
Punto de fluidez	°C	-12	ASTM D-97
Punto de inflamación	°C	195	ASTM D-92
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,84	ASTM D-1298