

Descripción

Taladrina Blanca

WS 1413 G es una taladrina blanca universal emulsionable en agua de alto contenido en aceite mineral. Sirve para el mecanizado de todo tipo de aceros, aluminios y metales amarillos.

Está libre de boro y aminas.

Características

- Excelente lubricación en la zona de corte y en las partes móviles del equipo.
- Gran estabilidad con aguas duras (hasta 40 °HF de dureza y 200 ppm.de cloruros).
- Alto poder anticorrosivo en concentraciones de >4%.
- Excelente protección de las máquinas y las piezas mecanizadas.
- No fermenta durante su uso, evitando la creación de bacterias y malos olores.

Aplicaciones

- Mecanizado, rectificado y corte de aceros, aluminios y metales amarillos.

Modo de empleo

- Limpiar y/o desinfectar bien el equipo antes de usar por primera vez WS 1413 G, especialmente si ha habido problemas de fermentación con la anterior taladrina.
- Concentración recomendada: 5% - 15% en agua blanda.

Datos Técnicos

Característica	Unidad	Valor Típico	Norma
Descripción	- - - - -	Emulsión blanca	- - - - -
Estado	- - - - -	Líquido	- - - - -
Color	- - - - -	Blanco	- - - - -
Olor	- - - - -	Típico	- - - - -
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	17,5	ASTM D 445
pH (5%)	- - - - -	8,8	DIN 51369
Punto de inflamación	°C	190	ASTM D 92
Factor de concentración en refractometro	- - - - -	1,1	- - - - -