

Descripción

Lubricante Multiusos H1

WS 1550 G es un multiusos alimentario para mantenimiento de alto rendimiento.

Penetra rápidamente y afloja piezas agarrotadas y oxidadas. **Lubrica** y **protege** contra la corrosión y el óxido. **Desplaza** la humedad en las superficies tratadas y **limpia** la suciedad incrustada.

Homologado para su uso en industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Características

- No se vuelve resinoso, permitiendo que la pieza permanezca lubricada durante largos intervalos de tiempo.
- Origina una película muy efectiva que repele el agua.
- No permite que el agua o la humedad causen corrosión.
- Lubrica de forma muy efectiva en un gran intervalo de temperaturas.
- Aumenta la vida de los equipos y la maquinaria.
- Reduce la fricción y el desgaste.
- No contiene silicona.
- Gran estabilidad frente a la oxidación y la decoloración.
- Seguro con los metales, la mayoría de los plásticos, superficies pintadas y maderas (probar antes si existen dudas).

Aplicaciones

- Alimentación, farmacéutica y cosmética.
- Equipos de panadería.
- Maquinaria de embotellado.
- Equipos de embalaje, procesos cárnicos y avícolas.
- Bombas de acero inoxidable.
- Cadenas de todo tipo.
- Filtros.
- Cintas transportadoras con cadenas.
- Válvulas.
- Rodamientos.
- Pistones.
- Lubricación general de equipos de procesos.
- Lubricante de uso general.
- Desblocante de piezas agarrotadas.

Modo de empleo

- Aplicar una película uniforme y fina. Dejar que penetre durante un tiempo no muy largo.
- Limpiar el exceso de producto con un paño.
- Si se requiere, la película se puede eliminar con **WS 3011 S**.
- Repetir su aplicación cuando sea necesario.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado H1** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto incidental con el alimento en áreas de procesamiento.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1550 G	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Incoloro	----
Olor	----	Inodoro	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	15	ASTM D-445
Punto de fluidez	°C	-18	ASTM D-97
Punto de inflamación	°C	175	Vaso abierto
Temperatura de operación	°C	-18 a +120	----