

Descripción

Desengrasante Universal Evaporación Rápida

WS 3015 G es una mezcla de disolventes desengrasantes de gran fortaleza y secado rápido que penetra y disgrega la suciedad y otros contaminantes de cualquier pieza metálica.

No contiene en su composición 1, 1,1 - triclorometano ni otros disolventes clorados.

Ideal para reparar averías que se producen por la suciedad del ambiente en cuestión de segundos.

Características

- Disuelve rápidamente grasa, aceite, lubricantes, adhesivos, alquitrán y otros contaminantes.
- Evaporación y secado rápido para reducir el tiempo de parada.
- No deja residuos.
- No contiene disolventes clorados.
- Es estable, no mancha ni produce corrosión en metales.
- Seguro con la mayoría de los plásticos, gomas y revestimientos (probar antes de aplicarlo).

Aplicaciones

Perfecto para la limpieza y desengrase de herramientas, maquinarias y piezas metálicas:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ✓ Cadenas y cables. | ✓ Herramientas neumáticas. |
| ✓ Caja de cambios. | ✓ Carretillas elevadoras. |
| ✓ Matrices y moldes. | ✓ Frenos y embragues. |
| ✓ Compresores. | ✓ Herramienta manual. |
| ✓ Bombas. | ✓ Piezas y herramientas. |
| ✓ Motores. | |

Modo de empleo

- Aplicar generosamente y dejar que el producto escurra. Secar al aire o con paño absorbente. Repetir si fuera necesario.
- Después de la aplicación utilizar WS 1500 G si fuera necesaria una posterior lubricación de las piezas desengrasadas o WS 1501 G si se requiere una protección anticorrosiva duradera en el tiempo.
- Comprobar la compatibilidad de este producto con plásticos y gomas antes de utilizarlo. No utilizar en piezas electrónicas delicadas, tales como ordenadores, VCR's, etc. Usar uno de los limpiadores de precisión de WS para estas aplicaciones.
- Usar con ventilación adecuada. No usar en equipos conectados. Dejar secar totalmente y ventilar antes de reactivar el sistema.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 3015 G	----
Olor	----	Solvente	----
Color	----	Incoloro	----
Densidad a 20°C	g/cm ³	0.726	ASTM D-4052
Viscosidad a 20°C	mPa·s	0.5	----
Punto de inflamación	°C	<0	Vaso cerrado
Punto de congelación	°C	<-30	----
Intervalo de ebullición	°C	55-120	----
Tensión superficial	mN/m	21	----
Coefficiente de evaporación (vs éter=1)	----	2.8	----
Densidad del vapor (aire=1)	----	3	----