

Descripción

Desengrasante Dieléctrico no Inflamable

WS 3020 G es un limpiador desengrasante dieléctrico no inflamable de alto rendimiento, formulado para motores y equipos eléctricos.

Características

- Evaporación controlada para aumentar la acción de limpieza y desengrase.
- Bajo olor.
- No contiene solventes clorados y nocivos para el operario.
- Aumenta la vida de los equipos.
- No deja residuo.
- No es conductor ni corrosivo.
- Alta pureza.
- Elimina eficazmente grasas, aceites, suciedad y otros contaminantes.

Aplicaciones

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ✓ Motores eléctricos. | ✓ Interruptores. |
| ✓ Bombas. | ✓ Ensamblajes
electromecánicos. |
| ✓ Generadores. | ✓ Cables metálicos. |
| ✓ Elevadores. | ✓ Equipos de manipulación. |
| ✓ Grúas. | |
| ✓ Compresores. | |

Modo de empleo

- Pulverizar generosamente y dejar actuar en función de la suciedad.
- Permitir el secado total antes de volver a conectar los equipos.
- Puede acelerar el proceso de secado con aire seco.
- No utilizar en equipos conectados.
- Puede aplicarse mediante baño y trapo.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Descripción	----	WS 3020 G	----
Olor	----	Bajo	----
Color	----	Transparente	----
Densidad a 15°C	Kg/cm ³	0.775 - 0.809	ISO 12185
Temperatura de autoignición	°C	280	----
Punto de inflamación	°C	63	ASTM D-93
Solubilidad en agua	----	Insoluble	----
Contenido en aromáticos en peso	%	0,1 máx.	UV1 495