

Descripción

Lubricante Multiusos

WS Infinity S es un Multiusos Dieléctrico Industrial de alto rendimiento e infinitas aplicaciones gracias a su fórmula exclusiva elaborada con 10 materias primas perfectamente equilibradas.

Lubrica las partes metálicas reduciendo la fricción y el desgaste. **Penetra** rápidamente y **afloja** piezas agarrotadas y oxidadas. **Protege** contra la corrosión y el óxido. **Desplaza** la humedad de equipos eléctricos y electrónicos. Y **limpia** la suciedad incrustada.

Características

- Contiene un 98,6% de producto activo.
- Incorpora difusor de doble efecto.
- Rápida penetración gracias a su fórmula y potencia de descarga.
- Contiene aditivo cerámico que soporta hasta 2200°C.
- Contiene aditivo works que mejora el coeficiente de fricción en un 280%.
- Reduce el desgaste en un 30%.
- Reduce la temperatura en un 50% en la superficie metálica.
- Dotado de válvula de spray de 360° para aplicar en cualquier posición.
- Desplaza la humedad al 100%.
- Dieléctrico.
- Limpiador.
- Lubricante húmedo.
- Lubricante seco.
- Penetrante y desblocante.
- Antigripante.
- Antioxidante.
- Seguro con superficies pintadas, revestimientos, plásticos y gomas. Si existe alguna duda, probar previamente.
- Seguro con todos los metales y aleaciones.

Aplicaciones

- **WS Infinity S** puede utilizarse en todo tipo de sectores industriales, talleres, hogar, jardín, y bricolaje.
- Lubricación: bisagras, cadenas, rodillos, guías y partes móviles en general dónde exista fricción.
- Eliminación de suciedad.
- Desblocante penetrante para aflojar y desmontar tornillos, tuercas, ejes, válvulas, etc.
- Antigripante.
- Lubricación seca gracias al aditivo cerámico.
- Protección antioxidante de herramientas y piezas metálicas.
- Mantenimiento de componentes eléctricos: conectores, enchufes, interruptores, bobinas, cables, relés...
- Mantenimiento de equipos electrónicos.

Modo de empleo

➤ COMO LUBRICANTE MULTIUSOS:

- Para aflojar partes oxidadas y/o agarrotadas: aplicar generosamente y dejar actuar unos minutos para que penetre.
- Para proteger superficies metálicas y aislarlas de la humedad: rociar ligeramente hasta cubrir las zonas que queremos tratar.
- Para zonas de difícil acceso: usar el tubo de extensión.

➤ COMO DIELECTRICO PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS:

- Para desplazar el agua: rociar en la superficie húmeda un exceso de producto hasta que desplace todo el agua y salga solamente producto claro y libre de humedad.
- Para arrancar motores con humedad: pulverizar dentro del distribuidor, sobre los conectores de las bobinas y cables.
- No usar en equipos conectados: permitir la evaporación del disolvente previamente a la conexión. La evaporación puede necesitar hasta 4 horas, dependiendo de las condiciones de la superficies y del entorno.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	-----	WS Infinity Multipurpose
Aspecto	-----	Líquido
Color	-----	Verde
Olor	-----	Característico del Aceite
Densidad	20°C	0,85 g/cm ³
Punto de congelación	-----	< -50°C
Punto de inflamación	Vaso cerrado	51°C
Espesor de la película	24h de ser aplicado	1-2 µm
Desplazamiento del agua	-----	100%