

Descripción

WS 1546 S es un producto con un tiempo de secado muy rápido, formulado con resinas de alta calidad y aluminio para dar un buen acabado metalizado similar al galvanizado.

Características

- Evita la corrosión y la oxidación en superficies de hierro y acero.
- Acabado super brillante.
- Aspecto gris cromado.
- Excelente protección catódica.
- Gran resistencia por su adherencia al metal, proporcionando una gran durabilidad.

Ventajas

- No contiene Plomo.
- Aplicación homogénea
- No gotea y asegura una cobertura uniforme.
- Secado muy rápido.

Aplicaciones

- Retoque para piezas con efecto galvanizado.

Modo de empleo

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar todo tipo de corrosión.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, repintable a los 10 minutos.
- Una vez acabada la aplicación invertir el aerosol y pulsar hasta que solo salga gas.

Vida útil

- 5 años a partir de la fecha de fabricación MFG.
- La fecha de fabricación puede identificarse en el envase de la siguiente manera: MFG: YY/DD.

Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Color	- - - - -	Plata Brillante
Secado al tacto	ASTM D1640 ISO 1517	10 minutos
Secado total	ASTM D1640 ISO 1517	30 minutos
Espesor de capa	- - - - -	10-15 µ/capa
Rendimiento teórico	- - - - -	2,5 m² por aerosol
Resistencia del pintado al calor	- - - - -	150°C